



dreh- und schwenkbar

Aufbauleuchte Spike II, Medium





















Austronibarkeit.	dien- und Schwenkbar
Schwenkbar:	135°
Drehbar:	355°
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	800 lm
Systemleistung:	9.1 W
Leistung LED:	7.5 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Anteil Indirektlicht:	0 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP67
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Spannung SEC:	18
Einschaltstromspitze:	9A, 140 μs
Durchmesser:	80 mm
Höhe:	208 mm
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	77
Anzahl pro B16-Sicherung:	95
Anzahl pro C13-Sicherung:	132
Anzahl pro C16-Sicherung:	162

Ausrichtbarkeit:



- Leuchte aus Aluminium
 135° schwenkbar
 355° drehbar
 inkl. Aufbaurosette
 Aussparung für Aufputz-Einspeisung
- Serienverkabelung möglich Farbe: anthrazit, ~RAL 7016 Finish: pulverbeschichtet