

Konstantspannungs-Treiber CV-X-24-012W



Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Leistung Treiber:	12 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP65
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-370Vdc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	15A/200us
Länge:	50 mm
Breite:	48 mm
Höhe:	24 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2x0,75mm ²
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2x1mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	22
Anzahl pro B16-Sicherung:	27
Anzahl pro C13-Sicherung:	47
Anzahl pro C16-Sicherung:	58
Seite (aktueller Katalog):	418



- mit Anschlusskabel PRI (0.2 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.2 m / 2 x 1.0 mm²)
- kompakte Bauform
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- max. Länge Anschlusskabel SEC: 5 m
- Treiber zum Einbauen