

LED-Band Unex Flex 210, 2700 K



Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom/m:	2000 lm/m
Leistung LED / m:	19.2 W/m
Lichtausbeute:	104 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120 °
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	40
Trenneinheit:	33.3 mm
LED/m:	210 LED/m
Spannung SEC:	24 V dc
Länge:	5000 mm
Breite:	8 mm
Höhe:	2 mm
Seite (aktueller Katalog):	101



- geringer Abstand zwischen den LEDs (210 LED/m) für eine optimale Homogenität
- hohe Lichtausbeute mit 110 lm/W
- SDCM <3
- kleine Trenneinheit
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.