Wandeinbauleuchte LUV II, silbergrau







- geeignet für Sichtbeton
- homogenes Licht
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	silbergrau, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	9006
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	90 lm
Systemleistung:	1.7 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
Material:	Alu-Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	2-10 V dc
Einschaltstromspitze:	15 A / 300 Microsekunden
Breite:	220 mm
Höhe:	85 mm
Tiefe:	85 mm
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0 mm²
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	39
Anzahl pro C16-Sicherung:	48
Seite (aktueller Katalog):	350

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com