

LED-Band Unex Flex High Efficiency, 2700 K



| | |
|----------------------------|------------------|
| Treiber: | exkl. Treiber |
| Lichtstrom/m: | 2640 lm/m |
| Leistung LED / m: | 24 W/m |
| Lichtausbeute: | 110 lm/W |
| Farbtemperatur: | 2700 K warmweiss |
| CRI: | 90 |
| Farbkonsistenz SDCM: | 3 |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| Anteil Direktlicht: | 100 % |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Lebensdauer LED: | 50000h L70 |
| Schutzklasse: | 3 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Umgebungstemperatur (min): | -20 |
| Umgebungstemperatur (max): | 40 |
| Trenneinheit: | 62.5 mm |
| LED/m: | 128 LED/m |
| Spannung SEC: | 24 V dc |
| Länge: | 5000 mm |
| Breite: | 12 mm |
| Höhe: | 2 mm |
| Seite (aktueller Katalog): | 104 |



- hohe Lichtausbeute mit 110 lm/W
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.