LED-Platine Unex Rigid

Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom/m:	4300 lm/m
Lichtstrom/m:	5700 lm/m
Leistung LED / m:	27.5 W/m
Leistung LED / m:	41 W/m
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120 °
Anteil Direktlicht:	100 %
Lebensdauer LED:	60000h L80
Schutzklasse:	3
Umgebungstemperatur (min):	15
Umgebungstemperatur (max):	25
Trenneinheit:	100 mm
LED/m:	220 LED/m
Länge:	1000 mm
Breite:	24 mm
Höhe:	3 mm
Seite (aktueller Katalog):	111



- 3000 oder 4000 Kelvin über Push-in-Anschluss einstellbar
- 110 LED/m pro Lichtfarbe
- bis zu 156 lm/W
- bei 1000 oder 1200 mA können bis zu 2 m mit nur 1 Treiber betrieben werden
- bei 1400 mA ist 1 Treiber pro Meter nötig
- Farben mischbar (max. 1400 mA)
- Reihenschaltung ab 1 m Länge
- Mindestlänge: 700 mm
- SELV LED-Modul (<60 V)
- SDCM <3