


## Konstantspannungs-Treiber CV-X-24-150W II



- Spannungsbereich auf der Vorderseite sicher und einfach einstellbar dank integriertem Potentiometer
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung
- mittig und seitlich anschraubbar
- kompakte Bauform
- ideal für Nex Flex
- DC-tauglich (0 Hz)
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 1.0 mm<sup>2</sup>)

Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	150 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	140 - 280Vdc
Spannung SEC:	24 Vdc
Einschaltstromspitze:	60A/400us
Länge:	191 mm
Breite:	58 mm
Höhe:	32 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	300 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3x 1.0mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2x 1.0mm <sup>2</sup>
Anzahl pro B13-Sicherung:	3
Anzahl pro B16-Sicherung:	3
Anzahl pro C13-Sicherung:	6
Anzahl pro C16-Sicherung:	7
Seite (aktueller Katalog):	360