Steuermodul CM DALI/RGB(W)

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT8 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	3
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	1 W
Leistung Treiber:	240 W
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	12-24 V dc
Frequenz PRI:	0 Hz
Spannung SEC:	12-24 V dc
Länge:	167 mm
Breite:	29.6 mm
Höhe:	20 mm
Seite (aktueller Katalog):	443





- max. 4 x 2.5 A
- 4 x 60 W bei 24 V
- nur eine DALI Adresse für eine optimale Mischung der Farben
- flache Bauform
- passt in das Profil Modular
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- für einen höheren Lumenoutput ist im RGB(W)-Modus Weiss immer aktiviert (nur mit PushDim oder Unex Drehregler DT8 RGB)
- kompatibel mit Unex Drehregler DT8 RGB
- Flicker-free nach IEEE 1789