Flexible Bandleuchte Nex Flex F22 LED, horizontal biegbar, 2700 K

Sonderhinweis:	horizontal biegbar
Farbe/Finish:	weiss
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom/m:	400 lm/m
Leistung LED / m:	12 W/m
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	160 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP67
IK-Schutzklasse:	IK08
Max. Gehäusetemperatur:	45 °C
Material:	PVC
Trenneinheit:	55.6 mm
LED/m:	108 LED/m
Spannung SEC:	24 V dc
Breite:	16 mm
Höhe:	17 mm
Seite (aktueller Katalog):	126





- auch für den Aussenbereich einsetzbar
- Max. Länge bei einseitiger Einspeisung: 10 m (12 W/m), bzw. 8 m (15 W/m)
- Max. Länge bei 2-seitige Einspeisung 20 m (12 W/m), bzw, 16 m (15 W/m)
- dimmbar
- aus PVC
- biegbar bis zu einem Radius von 150 mm
- weitere Varianten (TW, RGB, RGBW, IP68, ...) auf Anfrage