




## Einbau-Downlight Zenta II LED, Bohrloch-Ø 68 mm, 2700 K



Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	500 lm
Leistung LED:	6 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	16 V
Vorwärtsspannung (max):	18 V
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	75 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	50 mm
Einbautiefe 1:	45 mm
Einbautiefe 2:	60 mm
Seite (aktueller Katalog):	189



- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <=19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209