


## Konstantspannungs-Treiber CV-X-24-040W II



- kompakteste Bauform seiner Leistungsklasse
- DC-tauglich (0 Hz)
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)

Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	40 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP67
Max. Gehäusetemperatur:	110 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 Vdc
Spannung SEC:	24 Vdc
Einschaltstromspitze:	30A/200us
Länge:	130 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	28 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	VDE H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	300 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 1.0 mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel SEC, Typ:	UL SOJW
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Anzahl pro B13-Sicherung:	11
Anzahl pro B16-Sicherung:	13
Anzahl pro C13-Sicherung:	23
Anzahl pro C16-Sicherung:	29
Seite (aktueller Katalog):	360