# Wandeinbauleuchte L9 II, silbergrau










- geeignet für Sichtbeton
- asymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet

| | |
|---|---|
| Ausrichtbarkeit: | starr |
| Farbe/Finish: | silbergrau, pulverbeschichtet |
| RAL-Farbe: | 9006 |
| Treiber: | inkl. Treiber |
| Lichtsteuerung: | Phasenabschnitt |
| Dimmbereich: | >10% |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Lichtstrom: | 320 lm |
| Lichtstrom: | 400 lm |
| Systemleistung: | 11 W |
| Farbtemperatur: | 2700/3000 K switchable |
| CRI: | 80 |
| Abstrahlwinkel: | 100 ° |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Anteil Direktlicht: | 100 % |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Lebensdauer LED: | 50000h L80 |
| Schutzklasse: | 1 |
| IP-Schutzklasse: | IP65 |
| IK-Schutzklasse: | IK02 |
| Material: | Aluminium |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 50/60 Hz |
| Bestromung SEC: | 500 mA |
| Spannung SEC: | 12-20 V dc |
| Einschaltstromspitze: | 13 A, 8 µs |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 75 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 92 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 75 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 92 |
| Seite (aktueller Katalog): | 353 |

**unex lighting AG**
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com