Stromschienen-Strahler RISP 12 W, 1-Phasen, weiss, 2700 K





- Global Track-Adapter GB66 (1-Phasen)
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert

Stromschienen-Adapter:	Global GB66 Adapter (1-P)
Stromschienen-System:	Global 1-Phasen
Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1070 lm
Systemleistung:	14 W
Leistung LED:	12 W
Lichtausbeute:	76 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	55 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	26 V
Vorwärtsspannung (max):	43 V
Einschaltstromspitze:	15A/10us
Durchmesser:	52 mm
Höhe:	142 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	55
Anzahl pro B16-Sicherung:	68
Anzahl pro C13-Sicherung:	94
Anzahl pro C16-Sicherung:	116

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com