Stromschienen-Strahler RISP 19 W, schwarz, 2700 K









Stromschienen-Adapter:	Global GA69 Adapter (3-P)
Stromschienen-System:	Unex (3-Phasen/DALI)
Stromschienen-System:	Global 3-Phasen
Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9004
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1450 lm
Systemleistung:	19 W
Leistung LED:	17 W
Lichtausbeute:	76 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	35000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	60 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	22 V
Vorwärtsspannung (max):	41 V
Einschaltstromspitze:	30A/40Microsekunden
Durchmesser:	63 mm
Länge:	159 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	44
Anzahl pro B16-Sicherung:	54
Anzahl pro C13-Sicherung:	75
Anzahl pro C16-Sicherung:	92

- Global Track-Adapter GA69 (3-Phasen)
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com